



TIGROL TRUCK XT3

SAE 15W-40

Výkonný olej pro vznětové i zážehové motory

Popis

TIGROL TRUCK XT3 je olej vysoké kvality na minerální bázi, zaručující spolehlivou ochranu všech typů motorů provozovaných v náročných provozních podmínkách.

Díky pokrokové technologii aditivace a vysoce rafinovaným základovým složkám, poskytuje TIGROL TRUCK XT3 dobrý celkový výkon při delších intervalech výměny oleje.

Použití

TIGROL TRUCK XT3 se hodí pro širokou škálu aplikací v náročných pracovních podmínkách, například v nákladní dopravě, stavebnictví či v zemědělství. Vhodný je zejména pro použití ve smíšených vozových parcích.

Výkonnostní parametry

ACEA E2/B2/A2, API CG-4/SH

Povolení

MB 228.1, MAN M271, Volvo VDS,
Tatra TDS 30/12, Liaz 258-2
VW 501 01/505 00

Výhody

- Vynikající vlastnosti při studených startech v zimě a optimální mazací schopnost v létě
- Vysoká oxidační stabilita, která zajišťuje rozpouštění zbytků spalování a usazenin.
- Dobrá dispergace sazí, snižující spotřebu oleje a opotřebení motoru
- Účinná detergentně disperzní schopnost, zajišťující čistotu motoru a bránící tvorbě studených kalů

Technické parametry (typické hodnoty)

TIGROL TRUCK XT3	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,3	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	104	
Viskozitní index		137	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -25 °C	mPa.s	< 7000	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	886	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,4	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	14	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.