

TIGROL 1 C3 5W-30

Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Popis

TIGROL 1 C3 5W-30 je plně syntetický lehkoběžný motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt, vytvořený tak, aby byl schopen efektivně mazat pohyblivé části motorů, šetřil systémy redukcující emise v benzínových i naftových motorech a prodloužil životnost těchto systémů – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

Vlastnosti a výhody

TIGROL 1 C3 5W-30 nabízí následující výhody:

- Prodloužený interval výměny oleje u vybraných typů motorů
- Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva
- Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru
- Rychlé promazání a ochrana motoru při studených startech

Použití

TIGROL 1 C3 5W-30 byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů osazených filtrem pevných částí (DPF). Je určen pro prodloužené intervaly benzinových a vznětových motorů vozidel značek BMW, Mercedes Benz a dalších. Je rovněž určen pro vozy systému čerpadlo-tryska (PD) skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro krátký interval výměny oleje.

Tento produkt nemusí být vhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte potřebnou informaci v návodu k obsluze vozidla.

Kvalitativní standardy

ACEA C3/A3/B3/B4, API SM/CF, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, BMW LL04, MB 229.51, Ford WSS-M2C917-A

Typické hodnoty

TIGROL 1 C3 5W-30	Hustota při 15°C	Viskozita		Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozit. index
		při 40°C	při 100°C			
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Jednotka	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	-
Hodnota	0,852	68,9	11,7	230	-39	166

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

LUBSTAR, a.s., areál Zlosyň u Prahy 166, 277 44 Zlosyň