

TIGROL 1 FO 5W-30

Syntetický speciální motorový olej

Popis

TIGROL 1 FO 5W-30 je moderní syntetický lehkoběžný motorový olej určený zejména pro moderní přeplňované i nepřeplňované benzínové a naftové motory FORD. Zajišťuje s vysokou rezervou maximální provozní bezpečnost motoru při nejvyšším zatížení a dlouhých výměnných intervalech oleje.

Vlastnosti a výhody

TIGROL 1 FO 5W-30 nabízí následující výhody:

- Prodloužený servisní interval údržby a výměny oleje
- Maximální úspornost a energetická účinnost – šetří palivo
- Zvýšená vnitřní čistota a tím prodloužení životnosti motoru
- Velmi vysoká ochrana proti oxidaci, velmi dobrá stíhivá stabilita
- Rychlé promazání a ochrana motoru zejména při studených startech
- Bezproblémové studené zimní starty, minimalizace opotřebení

Použití

TIGROL 1 FO 5W-30 je možno použít do všech motorů, kde je požadován motorový olej uvedených výkonnostních klasifikací.

Určen je však především do moderních, nově dodávaných motorů Ford osobních a lehkých užitkových vozidel, v souladu s přepisem výrobce - norem Ford WSS-M2C913-A a WSS-M2C913-B nahrazených v současnosti jedinou normou Ford WSS-M2C913-C.

Výkonnostní parametry

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF

Povolení výrobce

Ford WSS-M2C913-C

Technická data (typické hodnoty)

TIGROL 1 FO 5W-30	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,7	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	53,3	
Viskozitní index		168	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -30 °C	mPa.s	6160	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	853	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	<-40	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.