

TIGROL Gear Oil HD 80W-90

Převodový olej vysoké kvality

Popis

TIGROL Gear Oil HD 80W-90 je převodový olej vysoké kvality, vyrobený z vybraných minerálních základových olejů a z nejmodernějšího komplexu aditiv. Je navržen pro převodovky, nápravy a nápravové převody, kde se předpokládají extrémní tlaky a rázové namáhání.

Vlastnosti a výhody

- Maximální zatížitelnost
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Dobrá ochrana proti korozi
- Nízká závislost viskozity na teplotě
- Nízký bod tuhnutí

Použití

TIGROL Gear Oil HD 80W-90 je určen zejména pro maximálně zatížené rozvodové skříně vozidel a hypoidní rozvodovky s extrémním přesazením os, tj. pro hypoidní a planetové převody zadních náprav motorových vozidel a zemních strojů, ale i ostatní aplikace s předepsanou specifikací API GL-5.

Výkonnostní parametry

API GL-5
MIL-L-2105D

Technická data (typické hodnoty)

TIGROL Gear Oil HD 80W-90	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	100	
Viskozitní index	-	105	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	<-30	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.